



IMPRESORA TÉRMICA

P80 WIFI (USB+COM+WIFI)



www.posiberica.com

Model: P80 WIFI

Impresora térmica P80 WIFI

Nuestra nueva impresora preparada para todos los terrenos tiene la última tecnología en impresión térmica. Funcional, adaptable a cualquier entorno. Gran velocidad de impresión (250mm/s) que va a satisfacer las necesidades de todos los clientes. Satisfacción garantizada con la nueva P80 WIFI

Características

- 250mm/s alta velocidad de impresión, fácil mantenimiento
- Silenciosa, impresión de imágenes a alta velocidad
- Fácil carga de papel, con auto-cortador con opción parcial o entero
- Aviso de fin de papel
- Aviso de error
- Instalación flexible (Opcional soporte de pared)
- Emulación ESC/POS
- Funciona con Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Linux / iOS / Android
- Interface USB + RS-232 + WIFI
- Opción de configuración USB como COM virtual
- Soporta driver OPOS




ESPECIFICACIONES

Modelo	P80 WIFI
Método de impresión	Térmico
Velocidad de impresión	250mm/s
Resolución	8 dots/mm, 576 dots/línea
Carácteres	ANK, GB18030 (Chino)
Fuente de impresión	ANK: 12 x 24,9 x 17, Chino: 24 x 24
Caracteres por línea	48-Fuente A / 64-Fuente B
Tipo de papel	Papel térmico
Tamaño del papel	79.5±0.5mm
Diámetro del rollo de papel	Max: 80.0mm
Diámetro interno del rollo	13mm (mínimo)
Grosor del papel	0.06 a 0.07mm
Método de carga del papel	Carga (Drop-in)
MCBF	60 millones de líneas
Vida del cortador	1.000.000 cortes
Vida del cabezal	100 km
Códigos de barras	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128
Emulación	ESC/POS
Driver	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Linux / SDK Android / SDK iOS
Grosor del papel	0.06 a 0.07mm
Sensor	Proximidad de fin de papel y Fin de papel
Puerto de cajón portamoedas	1 puerto RJ-11
Interface	USB + RS-232 + WIFI
Fuente de alimentación	Ac100 ~ 240V (± 10%) DC 24V, 2.5A
Peso neto	1.3kg
Peso bruto	2.8kg
Dimensiones (Impresora)	145 x 195 x 148 mm
Complementos	Cables de conexión USB y RS-232
Complementos opcionales	Protector anti líquidos, soporte de pared

* El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso



Tapa antilíquidos



Soporte mural