



# MOVILIDAD INTEGRADA CON RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

3" ancho de impresión  
SRP-350plusIII



## CARACTERÍSTICAS



### Rendimiento de impresión de alta calidad

- Rápida impresión de hasta 300 mm/seg (20% más rápida que la SRP-350plusII)
- Función de reducción de papel para ahorrar costos (incluye reducción en los códigos de barra)
- 16 pasos en la escala de grises en la impresión de gráficos
- Fiabilidad comprobada como integrante de la familia de la línea SRP-350



### Flexibilidad de talla mundial

- Compatible con dispositivos inteligentes como iOS (opción MFI), Android y Windows RT 8.1
- Impresión inalámbrica Bluetooth o Wifi (opcional) fácil de usar
- USB y Ethernet incorporados

### Diseño de fácil uso

- Guía anti-obstrucción
- Opción para montaje en la pared de forma independiente para ahorro de espacio
- Elección de papel de 2" o 3"



**BIXOLON**<sup>®</sup>  
a Better Solution for your Business<sup>™</sup>

# 3" ancho de impresión SRP-350plusIII



## ESPECIFICACIONES

### Características de impresión

Método de impresión  
Direct Thermal

Velocidad de impresión  
SRP-350plusIII: 300 mm/sec  
SRP-352plusIII: 270 mm/sec

Resolución de impresión  
SRP-350plusIII: 180 dpi  
SRP-352plusIII: 203 dpi

Ancho de impresión  
Up to 72 mm

Sensor  
Paper End, Paper Near End, Cover Open

### Características de multimedia

Tipo de multimedia  
Receipt

Ancho de multimedia  
80 mm / 58 mm

Diámetro del rodillo multimedia  
Up to 83 mm

Espesor de multimedia  
0.062 ~ 0.075 mm

Método de suministro  
Easy Paper Loading

### Características físicas

Dimensiones (Ancho x Largo x Altura)  
145 x 200 x 146 mm  
(5.70 x 7.87 x 5.74 inch)

Peso  
1.56 kg (3.43 lbs)

Conector de  
EnergyStar Certified,  
External Power Adaptor 100-240V AV, 50/60Hz

Puerto de la gaveta  
2 ports (via y-type adaptor)

### Características de rendimiento

Memoria  
64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

Memoria de imagen NV  
768 Kbytes (mono)

Búfer de recepción  
4 Kbytes

**Búfer de definición de usuario**  
12 Kbytes

Interfaz  
Triple Interface

USB V2.0 FS + Ethernet + Serial / Parallel /  
WLAN\* / Bluetooth V2.1+ EDR\*\* / powered USB

\* WLAN: 802.11b/g/n  
\*\*Bluetooth: Class 1 (100 m), MFi certified

### Características del ambiente

Temperatura  
Operating: 0 ~ 45 (32 ~ 113 )  
Storage: -20 ~ 60 (-4 ~ 140 )

Humedad  
Operating: 10 ~ 80% RH  
Storage: 10 ~ 90% RH

### Fiabilidad

Impresora (MCBF)  
70 Million Lines

Cabezal de impresión térmica (TPH)  
150 km

Cortador automático  
1.8 Million Cuts

### Software

Emulación  
BXL / POS

Controladores / Utilidades  
Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver,  
Linux CUPS Driver, Mac Driver,  
Virtual COM USB/Ethernet Driver, Utility Program  
SDK  
iOS SDK, Android SDK, Windows SDK

### Fuentes / Gráficos / Simbologías

Tamaño de carácter  
Font A: 12 x 24 Font B: 9 x 17 Font C: 9 x 24  
KOR, CHN, JPN: 24 x 24

Caracteres por línea  
SRP-350plusIII: Font A: 42 Font B, C: 56  
KOR, CHN, JPN: 21  
SRP-352plusIII: Font A: 48 Font B, C: 64  
KOR, CHN, JPN: 24

Conjuntos de caracteres  
Alphanumeric: 95  
Extended Graphics: 128 x 37 page  
International: 32

### Gráficos

Supporting user-defined fonts, graphics, formats,  
and logos

Simbologías del código de barras  
1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128,  
EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E  
2D: Data Matrix, PDF417, QR code

BR-SRP-350plusIII-ES-APR14-V1

Copyright © BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved.  
Features and specifications are subject to change without prior notice.



Posiberica Solutions S.l.

Travessera de dalt 69

08024 Barcelona

Tel. 932853089 Fax. 932853059

[www.posiberica.com](http://www.posiberica.com) [comercial@posiberica.com](mailto:comercial@posiberica.com)