

EPSON TM-T20

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Impresión

Fuentes de impresión	9 x 17 / 12 x 24
Tamaño de caracteres	0, 88 (An) x 2, 13 (Al) / 1, 25 (An) x 3 (Al) mm
Juego de caracteres	95 alfanuméricos, 18 juegos de caracteres internacionales, gráficos 128 x 43
Caracteres por pulgada	22, 6 cpp / 16, 9 cpp
Código de Barras	Código de barras: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8 (EAN), CODE39, ITF, CODABAR(NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, códigos bidimensionales de barra de datos: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Simbología compuesta
Memoria de datos	4 KB o 45 bytes
Interfaces	USB integrado
Velocidad de impresión	Máx. 150 mm/seg.
Dimensiones de papel	Rollo de papel: 79, 5 ± 0, 5 (ancho) x diám. 83, 0 / 57, 5 ± 0, 5 (ancho) x diám. 83.0

Energía

Requerimientos de energía	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía	1, 0 A
Suministro de energía	Adaptador de CA interno (integrado)

General

Dimensiones	140 (ancho) x 199 (largo) x 146 (alto)
Peso	1, 7 kg
Opciones	Unidad vibradora externa

Fiabilidad

Fiabilidad MCBF	60.000.000 de líneas
Fiabilidad MTBF	360.000 horas
Fiabilidad mecanismo	15 millones de líneas
Fiabilidad cortador automático	1, 5 millones de cortes

Conformidad estándares

Estándar EMC	FCC, VCCI, distintivo CE, AS / NZS CISPR22 clase A, GOST-R
Estándares de seguridad	UL / CSA / EN / TUV / GOST-R

Otras características

Modo de impresión	Impresión térmica de líneas
Capacidad de columna	Estándar: Ancho de papel de 80 mm: 48 / 64 , Ancho de papel de 58 mm: 35 / 46
Función DKD	2 unidades