



EPSON TM-L90

Impresora térmica de etiquetas de alta velocidad



Incluye:

- Documento de Garantía.
- Manual de uso multilingüe.

Aplicaciones / Entornos de trabajo:

- Impresión de todo tipo de recibos y etiquetas (Supermercados, hoteles, hospitales, restaurantes, etc...).

Características más importantes:

- Gran velocidad de hasta 150 mm/seg. La más rápida del mercado en su categoría.
- Permite el uso de varios anchos de papel y de etiquetas, 38-70 mm (con tan solo desplazar la palanca de ajuste) ó 80 mm.
- Hasta doce tipos de códigos de barras diferentes.
- Fácil carga del papel y corte automático.
- Impresión en dos colores usando papel especial, tickets y etiquetas más atractivos permitiendo la inclusión de logotipos o el resalte de partes del mismo.
- Diseño compacto, especialmente indicada donde el espacio es una limitación.
- Dispone de drivers para Windows® 95, 98, NT 4.0., 2000 y XP. (Disponibles en nuestra página Web - <http://sd.epson.es/>).
- Soporta los standards ESC/POS, OLE POS y JavaPOS. Estos dos últimos permiten desarrollar aplicaciones en las diferentes plataformas Windows®.



Especificaciones técnicas:

TECNOLOGÍA: Térmica.

FUENTES DE IMPRESIÓN:

Fuente: 9x17 / 12x24.

Columnas: 64 / 48.

Tamaño carácter:

1.1(W) x 2.1(H) / 1.5(W) x 3.0(H).

Tipos fuentes:

95 Alfanuméricos, 37 Internacionales, 128x11 gráficos.

Códigos de barras:

UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN), JAN13(EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR, PDF417, MaxiCode, QRCode.

20.2 cpi / 15.0 cpi.

BÚFFER: 4 Kbytes o 45 bytes.

INTERFACES: RS-232 ó Paralelo Bidireccional.

Opcionales: USB, Ethernet 10BaseT, Wireless LAN (802.11b).

VEL. IMPRESIÓN: 150 mm / seg. Máximo.

TIPOS DE PAPEL (Recibo y etiquetas):

Tamaño: 79.5 +- 0.5(W) máximo x dia. 90.0.

Gramaje: 0.06 a 0.15.

CONSUMO: Aprox. 1.7A

D.K.D.: 2 drivers.

FIABILIDAD:

MTBF: 36 x 10⁴ horas.

MCBF: 70 x 10⁶ horas.

DIMENSIONES: 140(W) x 148(D) x 203(H).

PESO: 1.9 Kg.

OPCIONES: F. alimentación: PS-180.
WH-10 (Soporte de pared).

CONTROLADORES DE IMPRESIÓN:

Windows 95/98/NT 4.0/2000/XP.