



## Monitor T1705C simplicidad perfecta

Presentamos el nuevo monitor T1705C, orientado a la rápida evolución del punto de venta, el mercado minorista y los mercados hoteleros, que proporcionan un rendimiento confiable y duradero que hará de este monitor el compañero perfecto de su computadora y software de tpv.

### Características

- Económico y confiable
- Formato 5: 4
- Resolución hasta 1280 x 1024 a 60 Hz.
- Pantalla táctil capacitiva
- Interfaz USB
- Soporte de pared VESA
- Pie robusto con sistema de inclinación y anclaje en la mesa. para la seguridad informática.
- Sistema de control lateral (OSD)

# Especificaciones

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                    | T1705C                                                                                                                   |
| LCD Tipo                  | 17" SXGA Color TFT-LCD, pantalla 5:4                                                                                     |
| Resolución recomendada    | 1280×1024                                                                                                                |
| Temperatura operativa     | 0~50°C                                                                                                                   |
| Panel táctil              | Capacitivo                                                                                                               |
| Salida de video           | VGA                                                                                                                      |
| Alimentación              | Tipo : Externa<br>Input (line) voltage: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz<br>Output voltage/corriente: 12 voltios a 4 amperios max |
| Soporte                   | 1)VESA 100mm<br>2)Soporte de mesa, horizontal o vertical                                                                 |
| Tiempo de respuesta       | 5 ms                                                                                                                     |
| Garantía                  | 2 años                                                                                                                   |
| LCD Brillo                | 300 cd/m2                                                                                                                |
| Resolución                | 1280(RGB)×1024(SXGA)                                                                                                     |
| Ratio de contraste        | 1000:1                                                                                                                   |
| Tamaño de punto(mm)       | 0.088×0.264 (Horizontal x vertical)                                                                                      |
| Tamaño de pixel(mm)       | 0.297×0.297 (Horizontal x vertical)                                                                                      |
| Area de visión            | 337.920(H)×270.336(V)                                                                                                    |
| Dimensión del panel       | 326.5x253.5x9.6 mm                                                                                                       |
| Tiempo de respuesta       | 30(Typ.)(Tr+Td) ms                                                                                                       |
| Angulo de visión          | 80/80/70/70                                                                                                              |
| Angulo de visión óptima   | 6 en punto                                                                                                               |
| Frecuencia de escaneo     | 60 Hz                                                                                                                    |
| Tipo de tubo              | WLED                                                                                                                     |
| Marca de interfaz         | JST                                                                                                                      |
| Cantidad de interfaz      | 1pc ,6pins                                                                                                               |
| Tipo de señal             | LVDS (1 ch, 8 bit)                                                                                                       |
| Interface de la señal     | HRS,1pc, 20pins                                                                                                          |
| Voltage de entrada nomina | +5V(Typ)                                                                                                                 |
| Color soportado           | 16.7M ( 6-bit + FRC)                                                                                                     |
| Consumo de energía total  | 6.39W                                                                                                                    |
| Salida                    | 12V/DC/4A                                                                                                                |
| Entrada                   | 100-240 VAC, 50-60 Hz                                                                                                    |
| MTBF                      | 50000 hr at 25°C                                                                                                         |
| OS                        | Multi-táctil: Windows 7 / 8 /10.<br>Mono-táctil: Linux Ubuntu 14.1 / Raspberry Pi 3                                      |

El fabricante se reserva el derecho a cambiar las especificaciones.



**Pos Iberica Solutions, S.L.**  
Travessera de Dalt 69  
08024 Barcelona  
Tel: 93 285 30 89  
[comercial@posiberica.com](mailto:comercial@posiberica.com)  
[www.posiberica.com](http://www.posiberica.com)

