

# MONITOR LCD TOUCHSCREEN

## MT-151 Series (T06-15)

**SINOCAN**  
Business Information Total Solution Provider



[www.posiberica.com](http://www.posiberica.com)

### Introducción

Los monitores de pantalla táctil de la serie MT son diseñados, desarrollados y construidos para proporcionar las soluciones táctiles más rentables para los integradores de sistemas y VARs. Dirigido a la rápida evolución del punto de venta, al mercado retail y los mercados de hospitality, que proporcionan un funcionamiento fiable, duradero y proceden del líder mundial en monitores de pantallas táctiles.

### Innovación



Proporcionar soluciones Táctiles confiables a la interacción y ideales para su uso en aplicaciones retail.

Pantalla ajustable ofrece una amplia gama de ángulos de visión, para dar cabida a la altura de prácticamente cualquier usuario, así como para acomodar el deslumbramiento del medio ambiente.



### Características

- Económico y fiable
- Hasta 1024 x 768 de resolución a 75 Hz
- Con Tecnología resistiva de cinco hilos
- Lector de tarjetas banda magnética Opcional
- Visor VFD opcional
- Tecnología contra salpicaduras y anti polvo
- Interfaz USB (Opcional Interface Dual USB / RS)
- Soporte de montaje Vesa extraíble
- Sistema de montaje en la parte inferior del pie para la seguridad de mesa
- Sistema (OSD)


### Normas de montaje VESA

La serie MT tiene cuatro agujeros de montaje compatible con el estándar de montaje VESA (75mmx75mm), en el panel posterior para base de montaje y otros métodos de montaje.




# Especificaciones

LCD Panel	15" TFT LCD Active Matrix Display
Resolution	1024 x 768 Pixel, 16.7M Colors
Contrast Ratio	600:1
Brightness	250 cd/m2
Response Time	6 ms
Pixel Pitch	0.297 mm x 0.297 mm
Plug & Play	DDC 2B Compliance
OSD (On Screen Display)	AutoTune, Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-position, V-position, Recall
Touch Technology	5 Wire Resistive
Touch Interface	USB, (Optional: Serial / USB)
Touch Active Area (W/H)	11.95"(303.50 mm) x 8.96"(227.50 mm)
Operating Environment	0°C-40°C (32°F-104°F) 10%-80% (no condensation)
Storage Conditions	-20°C-60°C (-4°F-140°F) 10%-90% (no condensation)
Product Dimension (W/H/D) mm	362mm×56mm×304mm
Package Dimension (W/H/D) mm	440mm×427mm×188mm
Weight Gross	17.15 Lbs (6.4 Kg)
Stand Style	LCD-S01 Cable Management Stand
Mounting Option	Desktop Placement, Bolt Down, & VESA Mountable
Monitor Tilting Degree	95 Degree
Color	Black
Viewing Angle	-80°/+80°/-80°/+80°(L/R/U/D)
MTBF	50,000 Hours
PC Video Interface	Analog RGB (VGA)
Horizontal scan rate (KHz)	30 ~ 60 KHz
Vertical scan rate (Hz)	56 ~ 75 KHz
Display Mode	VGA 720x400 (70Hz) VGA 640x480 (60/66/70/72/75 Hz) SVGA 800x600 (60/70/72/75 Hz) XGA 1024x768 (56/70/75 Hz)
Front Control	Power On/Off with LED, Menu AutoTune, Adjustment (+/-)
Electrical Power	Adapter Input 100-240 VAC,50-60HZ 1.5A Adapter Output 12V DC, 4.16A (C+)
Power Consumption	30W (Max)
Certification	FCC, CE, RoHS



\*El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin aviso previo



CE FC RoHS