

CESAR

posibérica



Chasis Metálico y Soporte- TPV Capacitivo (10 puntos)

Compromiso con el rendimiento de excelencia

Este TPV está montado con materiales ideales para resistir los distintos entornos de trabajo. La caja de aluminio y el molde metálico en forma de dado para el soporte le proporcionan un TPV fiable. Con su procesador **Intel® Celeron® J1900** (Sin Ventilador) obtendrá la potencia necesaria para su software.

Con su Pantalla Táctil Proyectiva Capacitiva con 10 puntos de contacto tendrá la mejor experiencia con sus aplicaciones táctiles.



Placa Base	15" J1900 All-in-one system (Fan-less) PP8100-15	15" Core i3/i5/i7 All-in-one system PP8300 (PP8500, PPB700)-25
CPU	Intel® Celeron® Processor J1900 (2M Cache, up to 2.42 GHz) Integrated	Socket G(rPGA-989) Support IVY & Sandy Bridge Intel® Core i5/i3 Dual Cores CPU Support: Intel® Core i5-3210M (2.5GHz@35W) Intel® Core i3-3110M (2.4GHz@35W) Intel® Core i5-2540M (2.6GHz@35W) Intel® Core i7-3XXX(@35W)
Chipset		Intel HM76 Express Chipset
Memoria del Sistema	1x SO-DIMM (204pin] Slot, DDR3 1333 MHz,Max 8GB DIMM registrada o ECC DIMM no es soportada	1x SO-DIMM (204pin] Slot, DDR3 1333 MHz,Max 8GB Registered DIMM or ECC DIMM is not supported
LCD Panel		
Tamaño	15"	15"
Resolución Máxima	1024 x 768	1024 x 768
Brillo	300 cd/m²	300 cd/m²
Ratio de Contraste	2000:1	2000:1
Tiempo de respuesta	23 ms	23 ms
Nagulos de Visualización (H/V)	168 / 168	168 / 168
Panel Táctil	Proyectiva Capacitiva Multi-Táctil (10 puntos)	Proyectiva Capacitiva Multi-Táctil (10 puntos)
Almacenamiento		
HDD	2.5" SATA interfaz x 2	2.5" SATA interfaz x 2
Expansion		
PCI-E Slot	x 1	x 1
Mini PCI-E Slot	x 1(Soporta mSATA, WIFI y 3G)	x 1(Soporta SIM card)
Potencia		
Potencia del Adaptador	Input AC 100-240V 2.5A 50/60Hz, Output DC 12V 6.66A	Input AC 100-240V 2.5A 50/60Hz, Output DC 12V 6.66A
I / O		
USB	x 5 USB2.0 - 1x USB3.0	x 4 USB2.0 & x 2 USB3.0
Serial	x 3 COM1/COM2 con 0V/5V/12V - COM3 con 0V/5V	x 4 (con 0V/ 5V / 12V potencias seleccionables)
LAN	x 1	x 1
2nd VGA Output	x 1	x 1
PS/2(Keyboard)	x 1	x 1
Audio	x 2 Line Out & x 2 Microphone In	x 1 Line Out & x 1 Microphone In
Control/indicador		
Botones de Encendido	x 1	x 1
Indicadores LED	Power (RED)	Power (RED)
Opciones Periféricas		
Lectura de Tarjeta Magnética	ISO Track 1/2/3, USB interfaz	ISO Track 1/2/3, USB interface
VFD Customer Display	20 x 2 caracteres, RS-232 interfaz	20 x 2 caracteres, RS-232 interface
Second Display	8"/10.4" (800 x 600) and 15"(1024x768)	8"/10.4" (800 x 600) and 15"(1024x768)
Second HDD	-	2.5" SATA interface
Others	WIFI, iButton, Soporte de impresora térmica 80mm	WIFI, iButton
Dimensiones		
15"PP Core i3/i5 system	15"PP System 358(W) X 70.5(L) X 293(H) mm	358(W) X 70.5(L) X 293(H) mm
Entorno		
Temperatura de Trabajo	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	- 20°C ~ 60°C (-6°F ~ 140°F)	- 20°C ~ 60°C (-6°F ~ 140°F)
Humedad de Trabajo	10% - 80% HR sin condensar	10% - 80% HR sin condensar
Humedad de Almacenamiento	10% - 80% HR sin condensar	10% - 80% HR sin condensar

(CPU i3/i5/i7 sólo para proyectos de volumen)



Pos Iberica Solutions, S.L

Travessera de Dalt 69

08024 Barcelona

Tel: 932853089 - Fax: 932953059

Web: www.posiberica.com

Mail: comercial@posiberica.com