



www.posiberica.com

Ecológico

El ATHOS utiliza una CPU Intel Atom que gracias a su encapsulado más pequeño y compacto, reduce considerablemente el consumo de energía eléctrica y mejora el rendimiento.

Las consideraciones medioambientales también se extienden al nivel de los componentes.

Tamaño

Con un diseño compacto y ergonómico, el ATHOS elimina el desorden y requiere menos espacio de mostrador.

Calidad

Gracias a su tecnología Fanless sin ventilador, el polvo no se distribuye por su interior, sumándose a la fiabilidad general del equipo.

También al contar con menos partes móviles, el ATHOS tiene una menor tasa de incidencias.

Funcionalidad

El ATHOS ofrece varias opciones para satisfacer las necesidades del cliente. Pantalla 15"/17" VFD; Lector de banda magnética; Lector de RFID; Escáner de código de barras; Impresora de recibos; Cajón, Solid State Disk, Asset Management (Software) Gracias a su diseño compacto, el ATHOS permite un soporte VESA para poder colgar el equipo en la pared.

Solidez

Prueba de derrames: Construido y probado para entornos difíciles.

SSD: Solid State Disk opcional evita golpes mecánicos, supone un ahorro de energía y reduce el riesgo de problemas con HDD's

Mejora de garantía: la solidez del ATHOS es tan alta, que permite una ampliación y pasar de 2 años hasta 3 años.

Hasta 





Main Board	CPU	Intel Atom N330 Dual-Core 1.6GHz
	Chipset	Intel 945G
	System Memory	1xSO-DIMM DDRII 667, up to 2GB
Display	TFT LCD	15" y 17" 4:3
	Brightness	250nits
	Resolution	1024x768
	Touch Screen	5-Wire Resistive Technology
Storage	HDD Type	1x SATA 2.5" 320G HDD or 16G/32 DOM
	Compact Flash Type	1xSlot Type II
I/O Ports-External	DC Input	1xMini Din 4P(DC 12V only)
	Cash Drawer	1xRJ-11(Power pin 12V)
	Network(LAN)	1xGigabit Ethernet by Rj45
	USB Port	4xUSB2.0
	Serial Port	3xRS232
	PS/2 Port	2xPS/2 connectors for Keyboard and Mouse
	LPT Port	1xDB-25 Printer Port
	VGA Port	1xDB-15 VGA Out
	Audio Port	1xLine-out, 1xLine-in
I/O Ports-Internal	Card Reader	Internal USB Pin header for Card Reader
	Bus Expansion	1xMini-PCI-E Slot 1xPCI Slot
System Management	Desktop Management Interface(DMI) Preboot Execution Environment(PXE) Wake on LAN(WoL) Advanced Configuration and Power Interface(ACPI)	
OS Support	Windows 7, Windows POSReady 2009, WEPOS, Windows XP Pro Embedded, Linux, QNX,DOS	
Power Supply	External adapter, DC model:120 Watts, Voltage:+12V DC 6.66A max	
Material	Die-casting aluminum	
Color	Black * Customized color	
Certifications	CE, FCC, RoHS, CCC ,Ip65 (Only 15")	
Dimension(WxHxD)	360x290x76.5mm(without stand)	
N.W./G.W.	7.2Kg/8.2Kg	
VESA Mounting	75x75mm & 100x100mm	
Operating Temperature	1C~40C°, 10%~90% RH, non-condensing	
Storage Temperature	-20C~60C°, 10%~90% RH, non-condensing	
Warranty	2 años de garantía ampliable hasta 3 años	



* Products reserves the right to change the specification without prior notice.



POSIBERICA SOLUTIONS S.L.
 TRAVESSERA DE DALT 69
 08024 BARCELONA
 TEL:902197201 FAX:932853089

www.posiberica.com comercial@posiberica.com